



ارزیابی مخاطرات واحد پسمند پزشکی سازمان مدیریت پسمند با استفاده از تکنیک FMEA

ساناز کشاورز معتمد^۱، سمیرا قیاسی^{*۲}، فرشاد هاشم‌زاده^۳

چکیده

مقدمه: پسمندهای بیمارستانی یکی از مهم‌ترین آلینده‌های ناشی از فرآیندهای بیمارستانی هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک‌های بهداشتی، ایمنی و زیستمحیطی (HSE) واحد پسمند پزشکی بوده است.

روش: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است. ابزار مورد مطالعه شامل تکنیک تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خطأ و اثرات ناشی از آن (FMEA) بود. این مطالعه در سه بخش جمع‌آوری، پردازش و دفن واحد پسمند پزشکی سازمان مدیریت پسمند شهر تهران انجام شده است.

یافته‌ها: نتایج FMEA نشان داد بیشترین سطح ریسک (RPN) زیستمحیطی در بخش‌های جمع‌آوری، پردازش و دفن به ترتیب ۲۴۵، ۳۹۲ و ۲۹۴ برآورد شده است. علاوه، کمترین سطح ریسک زیستمحیطی در این سه بخش به ترتیب ۱۴۴، ۸۰ و ۶۰ محاسبه شد. نتایج FMEA نشان داد بیشترین سطح ریسک ایمنی و بهداشتی در بخش‌های جمع‌آوری، پردازش و دفن به ترتیب ۲۵۲، ۴۲۰ و ۴۲۰ محاسبه شد. همچنین، کمترین سطح ریسک ایمنی و بهداشتی در هر سه بخش محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه بیانگر این بود که سطح ریسک پسمندهای بیمارستانی در محیط مورد مطالعه بالا می‌باشد؛ بنابراین، کاهش بروز پیامدهای زیان‌بار مرتبط با این پسمندها بایستی در اولویت سیستم مدیریت پسمند قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مخاطرات، ریسک، بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، تکنیک FMEA، پسمندهای پزشکی

مقاله پژوهشی



تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

ارجاع:

کشاورز معتمد ساناز، قیاسی سمیرا، هاشم‌زاده فرشاد. ارزیابی مخاطرات واحد پسمند پزشکی سازمان مدیریت پسمند با استفاده از تکنیک FMEA. بهداشت کار و ارتقاء سلامت ۱۴۰۱؛ (۶): ۱۵۷-۱۶۸.

^۱ گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

^۲ گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

^{*} نویسنده مسئول: s.ghiasi@iauctb.ac.ir

^۳ گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران



مقدمه

بهترین اصول بهداشت همگانی، اقتصاد، حفاظت از منابع، زیباشناختی و سایر نیازهای زیست محیطی برای عموم مردم است (۶، ۷). نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد ناکارآمدی در مدیریت پسماندهای بیمارستانی می‌تواند علاوه بر تأثیرات سوء بهداشتی، باعث بروز اثرات زیان‌بار، ایمنی، بهداشتی و زیستمحیطی گردد (۸، ۹). مسئله تفکیک، جمع‌آوری و حمل و نقل، پردازش پسماند عادی پزشکی و دفع بهداشتی پسماند بیمارستانی از سه دیدگاه شامل اطمینان از بهداشتی بودن خدمات و عدم ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی، حفظ سلامت کسانی که در این مراکز انجام وظیفه می‌نمایند و جلوگیری از بروز مخاطرات زیستمحیطی حائز اهمیت است (۱، ۶، ۷)؛ بنابراین، مدیریت آن به عنوان یک مسئله مهم در موضوع سلامت عمومی در نظر گرفته می‌شود.

ارزیابی ریسک یکی از اركان اصلی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد که هدف آن شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره‌آمیزی است که سلامت و ایمنی کارکنان را در صنعت تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌بار را تحمیل می‌کند. ارزیابی ریسک به عنوان فرآیند ارزشیابی ریسک‌های ناشی از مخاطرات موجود در محیط کار با در نظر گرفتن اقدامات کنترلی موجود و تصمیم‌گیری در مورد قابل قبولی بودن یا نبودن آن می‌باشد. برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات کنترلی و حفاظت از محیط زیست و سلامتی مردم در برابر عوارض سوء ناشی از پسماندهای بیمارستانی، لازم است ریسک ناشی مواجهه با این مواد به طور اختصاصی مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا بدون انجام ارزیابی ریسک، زمان و منابع صرف خطرات کم اهمیت‌تر شده و از مخاطرات مهم و قابل توجه غفلت می‌شود (۱۰، ۱۱). این مطالعه با هدف شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک‌های بهداشتی، ایمنی و زیستمحیطی واحد پسماند پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران طراحی و انجام شده است.

مدیریت پسماند پزشکی یکی از پیچیده‌ترین بخش‌هایی است که سیستم مدیریت پسماند و افراد درگیر در آن را به چالش می‌کشند، زیرا در ارتباط با جمعیتی است که بیمار شده‌اند و نیاز به مراقبت پزشکی دارند. هرچند، پسماندهای پزشکی سهم نسبتاً کمی از کل پسماندهای پزشکی یک موضوع مهم و بحرانی در سراسر جهان در نظر گرفته شده است. پسماندهای بهداشتی-درمانی به دلیل ماهیت خطرناک آن از اولویت و تقدم بیشتری در مدیریت پسماند برخوردار است. مدیریت پسماندهای بهداشتی-درمانی به دلیل عامل عفونت و سمیت، یک ضرورت محسوب می‌شود (۱، ۲).

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی ۸۵٪ کل پسماندهای تولید شده ناشی از فعالیت‌های بهداشتی-درمانی جزء پسماند عادی و ۱۵٪ باقیمانده شامل پسماندهای خطرناک در نظر گرفته می‌شود که ممکن است عفونی، سمی و یا رادیواکتیو باشند (۳). پسماندهای بهداشتی-درمانی به طور بالقوه حاوی میکروارگانیسم‌هایی هستند که می‌توانند به بیماران بستری در بیمارستان‌ها، کارگران بهداشتی و کارکنان خدمات سرایت کرده و سلامت عموم مردم را نیز به خطر بیندازند. خطرات ایمنی، زیستمحیطی و بهداشتی دیگری که با پسماندها و عوارض ناشی از آن‌ها در ارتباط است شامل گسترش میکروارگانیسم‌های مقاوم به دارو از طریق تجهیزات و وسائل پزشکی، سوختگی ناشی از تشعشع، آسیب‌های ناشی از اشیای نوک نیز و برنده مصرف شده، سمیت و آلودگی ناشی از رها شدن فراورده‌های دارویی به ویژه داروهای آنتی‌بیوتیک و سایکوتوكسیک، سمیت و آلودگی از طریق فاضلاب‌ها و اجزاء و ترکیبات سمی از قبیل جیوه و دیوکسین که از زباله سوزها انتشار می‌یابد (۴، ۵).

مدیریت پسماندهای بیمارستانی شامل مجموعه مقررات منسجم و نظام یافته در زمینهٔ مراحل تولید، نگهداری، جمع‌آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع مواد زائد جامد مطابق با





با روش‌های مختلف بی‌خطر می‌شوند و در مرحله دوم پسماندهای بی‌خطر شده توسط سازمان مدیریت پسماند انجام می‌شود. پسماند شبه‌خانگی جداگانه و با اصول خاصی جمع‌آوری و به‌وسیله کامیون‌های سازمان مدیریت پسماند همراه با پسماند خانگی بارگیری، حمل و دفع می‌گردد. کلیه پسماند عفونی و نوکتیز خورد شده و با کامیون‌های ویژه که با علامت ویژه پسماند عفونی طراحی شده، حمل و به محل دفع منتقل و در ترانشهای ویژه با استفاده از پودر آهک دفن می‌شوند. شناسایی خطرات با توجه به فعالیت‌های موجود در هر بخش و همچنین حوادث و شبه‌حوادث رخ داده شده در ۵ سال گذشته انجام شده است. گروه مطالعه شامل ۱۲ متخصص در زمینهٔ ارزیابی ریسک‌های HSE بودند.

FMEA یکی از تکنیک‌های ارزیابی ریسک بوده و به عنوان یک ابزار قدرتمند برای شناسایی عملکرد اجزای مهم و خطاهای منجر به پیامدهای نامطلوب بکار می‌رود. شاخص ریسک در این تکنیک شامل عدد اولویت ریسک (Risk Priority Number) بوده و با استفاده از سه پارامتر شدت اثر (Occurrence) و احتمال وقوع (Severity) و قابلیت کشف (Detection) مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد (۱۲، ۱۳). در این مطالعه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک FMEA انجام شده است (جدول ۱-۳).

$$RPN = O \times S \times D$$

رابطه ۱

RPN: عدد اولویت ریسک؛ S: شدت اثر؛ O: احتمال وقوع؛ D: قابلیت کشف

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی بوده است که در سه بخش جمع‌آوری و حمل و نقل، پردازش پسماندهای عادی پژوهشی و دفن پسماندهای عفونی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران و با استفاده از تکنیک تجزیه‌وتحلیل Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) در سال ۱۳۹۹ انجام شده است. با توجه به اینکه تا کنون مطالعه‌ای با استفاده از تکنیک FMEA در واحد پسماند پژوهشی و در بخش مدیریت پسماند انجام نشده است، لذا پژوهش حاضر جهت ارزیابی و اولویت‌بندی مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی (HSE) در این سه بخش انجام شده است.

۱-۲- روشنگری مطالعه

گام‌های اجرایی این مطالعه به شرح ذیل بود:

- (۱) بررسی اولیه و شناخت بخش‌های مدیریت پسماند پژوهشی
- (۲) شناسایی مخاطرات HSE با استفاده از مشاهده، مصاحبه و چک‌لیست
- (۳) ارزیابی ریسک مخاطرات HSE با استفاده از تکنیک FMEA
- (۴) تعیین سطوح ریسک‌های HSE با استفاده تکنیک FMEA

پسماندهای پژوهشی به چهار دسته پسماند عفونی، پسماند تیز و برنده، پسماند شیمیایی و دارویی و پسماند عادی تقسیم می‌شوند. حذف این پسماندها در دو مرحله توسط بیمارستان و شهرداری انجام می‌شود. در مرحله اول، پسماندها در بیمارستان





جدول ۱: رتبه‌بندی احتمال وقوع (۱۲)

نرخ خرابی	رتبه	احتمال خرابی
بیش از ۱ در ۲	۱۰	خیلی بالا: خرابی اصولاً اجتناب‌ناپذیر است
از ۳	۹	
از ۸	۸	بالا: معمولاً مرتبط با فرایندهایی است که دارای خرابی مشابه با فرایندهای دیگر می‌باشند (تکراری)
از ۲۰	۷	
از ۸۰	۶	متوسط: معمولاً مرتبط با فرایندهایی است که مشابه فرایندهای دیگر انتظار خرابی‌های موردنی از آن‌ها می‌رود، ولی تعداد آن‌ها زیاد
از ۴۰۰	۵	نمی‌باشد (موردنی)
از ۲۰۰۰	۴	پایین: خرابی‌های کنترول شده مرتبط با سایر فرایندهای مشابه (نادر)
از ۱۵۰۰۰	۳	
از ۱۵۰۰۰۰	۲	خیلی پایین: فقط خرابی‌های کنترل شده مرتبط با اغلب فرایندهای یکسان
از ۱	۱	بعید: خرابی‌های غیرمحتمل؛ هیچ‌گونه خرابی در ارتباط با فرایندهای یکسان وجود ندارد
۱۵۰۰۰۰۰	۱	

جدول ۲: احتمال کشف (۱۲)

رتبه	احتمال کشف
۱۰	غالباً غیر ممکن
۹	خیلی بعید
۸	بعید
۷	خیلی پایین
۶	پایین
۵	متوسط
۴	کمی بالا
۳	بالا
۲	خیلی بالا
۱	غالباً حتمی

جدول ۳: رتبه‌بندی شدت اثر (۱۲)

رتبه	شدت اثر
۱۰	خطروناک بدون اخطار
۹	خطروناک با اخطار
۸	خیلی بالا
۷	بالا
۶	متوسط
۵	کم
۴	خیلی کم
۳	جزئی
۲	خیلی جزئی
۱	هیچ



جدول ۴: سطح‌بندی ریسک در ارزیابی جنبه‌های HSE


ردیف	اقدامات	سطح ریسک	کلاس ریسک
۱	فعالیت مورد نظر تا زمان انجام اقدام کنترلی انجام نمی‌شود	<۴۰۰	خیلی زیاد
۲	اقدام اصلاحی فوراً انجام شود	۲۰۰-۴۰۰	زیاد
۳	اصلاح لازم است	۷۰-۲۰۰	متوسط
۴	توجهات لازم در اسرع وقت بایستی صورت گیرد	۲۰-۷۰	کم
۵	اقدامی لازم نیست	<۲۰	قابل قبول

یافته‌ها

حمل پسماند و انتشار آلایینده‌های هوا ناشی از خودروهای حمل پسماند دارای بالاترین عدد ریسک (RPN=۲۴۵) و کاهش منابع آب در آهک پاشی دارای پایین‌ترین عدد ریسک (RPN=۱۴۴) بودند (جدول ۵). نتایج ارزیابی ریسک زیست‌محیطی ۱۰ خطر مهم در بخش پردازش پسماند پژوهشی نشان داد بالاترین و پایین‌ترین سطح ریسک مربوط به آلدگی آب‌وچاک ناشی از نشت شیرابه در محل دفن پسماند (RPN=۳۹۲) و آلدگی آب‌وچاک درنتیجه مصرف مواد شوینده در واحد آشپزخانه (RPN=۸۰) می‌باشد (جدول ۶). یافته‌های مرتبط با ارزیابی ریسک زیست‌محیطی در بخش دفن پسماند نشان داد مخاطرات کاهش منابع سوخت ناشی از فعالیت خودروهای لودر و کامیون و کاهش منابع (مصرف مواد شوینده جهت نظافت محیط کار) به ترتیب دارای بالاترین (RPN=۲۹۴) و پایین‌ترین (RPN=۶۰) سطح ریسک زیست‌محیطی برآورد شده‌اند (جدول ۷).

۱-۳- یافته‌های ارزیابی ریسک زیست محیطی با استفاده از تکنیک FMEA

نتایج ارزیابی ریسک زیست محیطی در سه بخش جمع‌آوری، پردازش و دفن با استفاده از تکنیک FMEA نشان داد در این سه بخش به ترتیب ۴۳، ۲۱ و ۴۵ خطر زیست محیطی ناشی از ۶، ۳ و ۸ فعالیت شناسایی شدند. سطوح ریسک پایین، متوسط و بالا در بخش جمع‌آوری به ترتیب ۱۰، ۲۹ و ۴، در بخش پردازش نیز به ترتیب ۲، ۳ و ۱۶ و همچنین در بخش دفن ۳، ۳۷ و ۵ برآورد شده است (شکل ۱). این نتایج نشان داد در بخش‌های جمع‌آوری، پردازش و دفن بالاترین میزان سطوح ریسک به ترتیب مربوط به متوسط، بالا و متوسط و همچنین پایین‌ترین میزان مخاطرات در این سه بخش به ترتیب بالا پایین و پایین به دست آمده است. نتایج ارزیابی ریسک ۱۰ خطر زیست‌محیطی مهم در بخش جمع‌آوری نشان داد مخاطرات کاهش منابع سوخت ناشی از فعالیت خودروهای



شکل ۱: نتایج ارزیابی ریسک خطرات زیست‌محیطی در بخش‌های مختلف پسماند به روش FMEA



جدول ۵: نتایج ارزیابی مهم‌ترین مخاطرات زیست محیطی در بخش جمع‌آوری

سطح ریسک	RPN	D	S	O	مهم‌ترین مخاطرات زیست محیطی در بخش جمع‌آوری
بالا	۲۴۵	۵	۷	۷	(۱) کاهش منابع سوخت ناشی از فعالیت خودروهای حمل پسماند
بالا	۲۴۵	۵	۷	۷	(۲) انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از خودروهای حمل پسماند
بالا	۲۴۰	۵	۸	۶	(۳) آلودگی آب‌وچاک ناشی از نشت شیرابه از خودروهای حمل پسماند
بالا	۱۹۶	۴	۷	۷	(۴) کاهش منابع آب در واحد کارواش
متوسط	۱۸۰	۵	۶	۶	(۵) آلودگی هوا ناشی از فعالیت جوشکاری
متوسط	۱۸۰	۵	۶	۶	(۶) آلودگی خاک در آهک پاشی
متوسط	۱۸۰	۵	۶	۶	(۷) آلودگی آب‌وچاک درنتیجه نشت از خودروهای حمل پسماند
متوسط	۱۸۰	۵	۶	۶	(۸) آلودگی صوتی ناشی از خودروهای حمل پسماند
متوسط	۱۶۸	۴	۷	۶	(۹) آلودگی آب‌وچاک ناشی از فعالیتهای کارواش
متوسط	۱۴۴	۴	۶	۶	(۱۰) کاهش منابع آب در آهک پاشی

جدول ۶: نتایج ارزیابی مهم‌ترین مخاطرات زیست محیطی در بخش پردازش

سطح ریسک	RPN	D	S	O	مهم‌ترین مخاطرات زیست محیطی در بخش پردازش
بالا	۳۹۲	۷	۸	۷	(۱) آلودگی آب‌وچاک ناشی از نشت شیرابه در محل دفن پسماند
بالا	۱۶۸	۴	۷	۶	(۲) انتشار آلاینده‌های از خودروها در فعالیت آبپاشی
بالا	۱۶۸	۴	۷	۶	(۳) آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت در آبپاشی خودرویی
بالا	۱۶۸	۴	۷	۶	(۴) کاهش منابع سوخت ناشی از فعالیت خودروهای آبپاش
بالا	۱۶۸	۴	۷	۶	(۵) کاهش منابع آب ناشی از آبپاشی روزمره خودرویی
متوسط	۱۲۰	۴	۶	۵	(۶) کاهش منابع (صرف مواد شوینده) در واحد آشپزخانه
متوسط	۱۲۰	۴	۶	۵	(۷) آلودگی آب‌وچاک حین آبپاشی با تانکر
متوسط	۱۰۰	۴	۵	۵	(۸) آلودگی آب‌وچاک ناشی از صرف مواد شیمیایی در واحد آشپزخانه
متوسط	۱۰۵	۳	۷	۵	(۹) کاهش منابع انرژی جهت روشنایی، گرمایش و سرما در واحد انبار
متوسط	۸۰	۵	۴	۴	(۱۰) آلودگی آب‌وچاک درنتیجه صرف مواد شوینده در واحد آشپزخانه


جدول ۷: نتایج ارزیابی مهم‌ترین مخاطرات زیست محیطی در بخش دفن

سطح ریسک	RPN	D	S	O	مهم‌ترین مخاطرات زیست محیطی در بخش دفن
بالا	۲۹۴	۶	۷	۷	(۱) کاهش منابع سوخت ناشی از فعالیت خودروهای لودر و کامیون
بالا	۲۱۰	۵	۶	۷	(۲) آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت خودروهای لودر و کامیون
متوسط	۱۷۵	۵	۵	۷	(۳) کاهش منابع انرژی جهت گرمایش و روشنایی در واحد تعمیر و نگهداری
متوسط	۱۵۰	۵	۶	۵	(۴) آلودگی صوتی ناشی از ماشین‌آلات (لودر و کامیون)
متوسط	۱۵۰	۵	۶	۵	(۵) آلودگی صوتی در واحد پنچرگیری
متوسط	۱۵۰	۵	۶	۵	(۶) آلودگی هوا ناشی از فعالیت جوشکاری و برشکاری
متوسط	۱۴۷	۳	۷	۷	(۷) انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از فعالیت ماشین‌آلات لودر و کامیون
متوسط	۸۰	۵	۴	۴	(۸) آلودگی آب‌وچاک ناشی از صرف مواد شیمیایی جهت شستشو محوطه
متوسط	۷۵	۳	۵	۵	(۹) آلودگی آب‌وچاک ناشی از عبور و مرور لودر و کامیون
متوسط	۶۰	۳	۴	۵	(۱۰) کاهش منابع (صرف مواد شوینده جهت نظافت محیط کار)





سطح ریسک متوسط ارزیابی شدند (جدول ۸). نتایج ارزیابی ریسک ۱۰ خطر ایمنی و بهداشتی در بخش پردازش نشان داد چهار منع خطر تماس با عوامل بیولوژیکی در جداسازی پسماند، مواجهه با بوی نامطبوع در جداسازی، سروصدای محیط کار در رانندگی لودر و کامیون و سقوط از ارتفاع کار در جوشکاری ($RPN=420$) دارای بالاترین عدد ریسک و در سطح ریسک خیلی زیاد قرار گرفته‌اند. تماس با اشیا تیز و برنده (RPN=۹۰) در سطح ریسک متوسط ارزیابی شد (جدول ۹). نتایج ارزیابی ریسک ۱۰ خطر ایمنی و بهداشتی در بخش دفن نشان داد مواجهه با گردوغبار حین فعالیت آهک پاشی (RPN=۵۴۰) و دررفتن بچه رینگ در پنچرگیری (RPN=۹۰) به ترتیب در سطح ریسک خیلی زیاد و متوسط ارزیابی شد (جدول ۱۰).



شکل ۲: نتایج ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی در بخش‌های مختلف پسماند به روش FMEA

جدول ۸: نتایج ارزیابی ریسک مهم‌ترین مخاطرات ایمنی و بهداشتی در بخش جمع‌آوری

مهم‌ترین مخاطرات ایمنی و بهداشتی در بخش جمع‌آوری	سطح ریسک	RPN	D	S	O
زیاد	سروصدای محیط کار	۲۵۲	۶	۷	۶
متوجه	عوامل بیولوژیکی	۱۸۰	۶	۳	۱۰
متوجه	پوسپر نامناسب در رانندگی	۱۲۶	۳	۷	۶
متوجه	تش حرارتی	۱۲۶	۳	۷	۶
متوجه	ارتعاش حین فعالیت رانندگی	۱۰۸	۶	۳	۶
زیاد	تماس با اشیا تیز و برنده	۹۰	۳	۵	۶
متوجه	جابجایی اجسام سنگین	۸۴	۲	۷	۶
متوجه	دررفتن بچه رینگ در پنچرگیری	۹۰	۲	۵	۹
متوجه	اتصالات الکتریکی نایمن در کارواش	۱۲۰	۳	۵	۸
متوجه	جابجایی نایمن خودرو در واحد کارواش	۱۲۰	۴	۵	۶

۲-۳- یافته‌های ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی با استفاده از تکنیک FMEA

نتایج کلی ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی در سه بخش جمع‌آوری، پردازش و دفن با استفاده از تکنیک FMEA نشان داد در این سه بخش به ترتیب ۶۰، ۱۶۱ و ۱۵۵ خطر ایمنی و بهداشتی ناشی از ۱۰، ۱۳ و ۱۴ فعالیت شناسایی شده‌اند. سطوح ریسک خیلی بالا در سه بخش جمع‌آوری، پردازش و دفن ۵ و ۵ خطر و سطوح ریسک قابل قبول در این سه بخش به ترتیب ۱۹، ۱۷ و ۴۱ خطر بود (شکل ۲). نتایج ارزیابی ریسک ۱۰ خطر ایمنی و بهداشتی در بخش جمع‌آوری نشان داد مخاطرات تماس با اشیا تیز و برنده (RPN=۲۷۰) و سروصدای محیط کار (RPN=۲۵۲) دارای بالاترین عدد ریسک و در سطح ریسک زیاد قرار گرفته‌اند. بعلاوه، ۸ خطر دیگر در



جدول ۹: نتایج ارزیابی مهم‌ترین مخاطرات ایمنی و بهداشتی در بخش پردازش

سطح ریسک	RPN	D	S	O	مهم‌ترین مخاطرات ایمنی و بهداشتی در بخش پردازش
خیلی زیاد	۴۲۰	۶	۷	۱۰	(۱) عوامل بیولوژیکی در جداسازی پسماند
خیلی زیاد	۴۲۰	۱۰	۷	۶	(۲) بوی نامطبوع در جداسازی
خیلی زیاد	۴۲۰	۶	۷	۱۰	(۳) سروصدام محیط کار در رانندگی لودر و کامیون
خیلی زیاد	۴۲۰	۶	۷	۱۰	(۴) جوشکاری در ارتفاع
زیاد	۲۶۱	۶	۷	۳	(۵) سروصدام محیط کار در تعمیرات
متوسط	۱۲۶	۳	۷	۶	(۶) سروصدام محیط کار در جداسازی پسماند
متوسط	۱۲۶	۶	۷	۳	(۷) سروصدام محیط کار در جوشکاری
متوسط	۱۲۶	۶	۷	۳	(۸) ارتعاش محیط کار (نوار نقاله، سرنده و ابزار آلات)
متوسط	۱۰۸	۶	۳	۶	(۹) سطوح داغ در جوشکاری
متوسط	۹۰	۳	۳	۱۰	(۱۰) اشیا تیز و برندۀ

جدول ۱۰: نتایج ارزیابی مهم‌ترین مخاطرات ایمنی و بهداشتی در بخش دفن

سطح ریسک	RPN	D	S	O	مهم‌ترین مخاطرات ایمنی و بهداشتی در بخش دفن
خیلی زیاد	۳۶۰	۶	۱۰	۶	(۱) مواجهه با گردوغبار حین فعالیت آهک پاشی
خیلی زیاد	۴۲۰	۱۰	۷	۶	(۲) مواجهه با بوی نامطبوع حین رانندگی با لودر
خیلی زیاد	۴۲۰	۱۰	۷	۶	(۳) مواجهه با سروصدام در واحد و پنچرگیری
خیلی زیاد	۴۲۰	۶	۷	۱۰	(۴) تماس با عوامل زیان آور بیولوژیکی زیان آور حین بارگیری و جداسازی پسماند
زیاد	۳۰۰	۱۰	۳	۱۰	(۵) مواجهه با تنش های حرارتی حین بارگیری و جداسازی پسماند
زیاد	۲۵۲	۶	۷	۶	(۶) اعلان نامناسب در بارگیری و جداسازی پسماند
متوسط	۹۰	۳	۵	۶	(۷) اتصالات و تجهیزات برقی نایمن در جداسازی و بارگیری پسماند
متوسط	۱۴۷	۷	۷	۳	(۸) مواجهه با گردوغبار محیط حین بارگیری و جداسازی پسماند
متوسط	۱۰۸	۶	۳	۶	(۹) تماس با اشیا تیز و برندۀ
متوسط	۹۰	۶	۵	۳	(۱۰) در رفتان بچه رینگ در پنچرگیری

بحث

ترتیب متعلق به ۱۹، ۱۷ و ۴۱ مخاطره بود. در مقایسه با این نتایج، یافته‌های مطالعه امیدواری و همکاران (۱۳۹۴) نشان دادند که ریسک‌های بیولوژیکی بیشترین و ریسک‌های مکانیکی کمترین میزان اهمیت را در ارزیابی ریسک دارا هستند (۱۴). به طور کلی، نتایج این مطالعه متناسب با یافته‌های دیگر مطالعات نشان داد مدیریت پسماند بیمارستانی در ایران در حد مطلوب نبوده و این معضل، ایمنی و سلامت شهروندان و محیط زیست را تهدید می‌کند (۱۵، ۱۶). نبود تکنولوژی مناسب و دستگاه‌های مناسب و پیشرفته در بیمارستان‌ها و کمبود نیروی انسانی کارآمد، نظارت بر سلامت دستگاه‌ها و عملکرد صحیح

یافته‌های ارزیابی مخاطرات زیست محیطی در سه بخش جمع‌آوری، پردازش و دفن مشخص نمود در این سه بخش به ترتیب ۴۳، ۲۱ و ۴۵ مخاطره زیست محیطی ناشی از ۶، ۳ و ۸ فعالیت شناسایی شدند. بعلاوه، در بخش جمع‌آوری به ترتیب ۲۹ و ۴ مخاطره دارای سطوح ریسک پایین، متوسط و بالا بوده، در بخش پردازش نیز به ترتیب ۲، ۳ و ۱۶ مخاطره و همچنین در بخش دفن ۳، ۳۷ و ۵ مخاطره دارای سطوح ریسک پایین، متوسط و بالا برآورد شده است. سطوح ریسک خیلی بالا در سه بخش جمع‌آوری، پردازش و دفن مربوط به ۰، ۵ و ۵ مخاطره و سطوح ریسک قابل قبول در این سه بخش به



بیمارستانی طراحی و نصب نشوند و یا بهره‌برداری از آن به درستی انجام نشود، سوزاندن زباله‌های بیمارستانی در زباله‌سوز می‌تواند مسائل جدی آلودگی هوا، تهدید سلامتی افراد در معرض و همچنین انتقال احتمالی حريق به بخش‌های دیگر و تهدید ایمنی کارکنان و همچنین محیطی که در آن این فرآیند رخ می‌دهد را به همراه داشته باشد که هر کدام به تنها می‌تواند تهدیدی جدی برای محیط زیست انسانی به شمار روند. مطالعات نشان داده است دو عامل نقص فنی در وسایل کنترل آلودگی هوا و طراحی نامناسب زباله‌سوز از مهم‌ترین مشکلات ناشی از زباله سوزهای بیمارستانی هستند (۲۱، ۴، ۱).

قابل ذکر است که عدم دسترسی به داده‌های قبلی مرتبط با شناسایی خطرات و ارزیابی مخاطرات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در محیط مورد مطالعه یکی از محدودیت‌های این مطالعه بود؛ زیرا با دسترسی به این داده‌ها می‌توان مقایسه و ارزیابی مبنی بر کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت پسماند در ارتباط با کاهش مخاطرات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی پسماند پژوهشی انجام داد.

نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه بیانگر این بود که مخاطرات مربوط به پسماندهای بیمارستانی در محیط مورد مطالعه دارای ریسک بالایی از نظر تحمیل و بروز پیامدهای بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی می‌باشد؛ زیرا این پسماندها به عنوان یکی از منابع مهم آلودگی شناخته شده و سلامتی و ایمنی همه افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن مواجهه دارند را تهدید می‌نماید. این نتایج نشانگر این بود که مدیریت این پسماندها نیازمند یک رویکرد جامع بوده، بعلاوه کاهش بروز پیامدهای زیان‌بار مرتبط با این پسماندها بایستی در اولویت سیستم مدیریت پسماند قرار گیرد.

تقدیر و تشکر

این مطالعه برگرفته از نتایج پایان‌نامه در مقطع کارشناسی

آن‌ها، نبود نظارت کافی و منظم بر تولیدکنندگان پسماند عfonی و عدم تعیین سازوکار مناسب برای جمع‌آوری پسماند از این مراکز و بالا بودن میزان تولید پسماند نسبت به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی از مهم‌ترین مشکلات سیستم مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کشور به‌شمار می‌رود (۱۵، ۱۷). بعلاوه، آموزش مردم و شهروندان درباره ضرورت حفظ محیط زیست و مشکلات ناشی از پسماند بیمارستانی می‌تواند به کاهش تولید پسماند کمک کند. حل مشکلات ناشی از پسماندهای بیمارستانی یک مسئله پیچیده و چند بعدی است که نیاز به همکاری و همیاری و تجمیع امکانات جامعه (دولت، مؤسسات خصوصی و عمومی) و به ویژه شهروندان دارد (۱۶، ۱۸).

Gupta و همکاران (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای نشان دادند که تأثیر آموزش به کادر درمانی بیمارستان با تکیه بر مدیریت پسماندهای پژوهشی و تهیه برنامه آموزشی مداوم برای همه کارکنان درمان به صورت مؤثر اهمیت دارد (۱۹). Smith (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای نشان داد که داروها نقش مهمی در درمان و پیشگیری از بیماری‌ها در انسان ممکن است. ولی پسماندهای ناشی از داروها در صورت آزاد شدن در محیط خسارات جبران‌ناپذیری به سلامت انسان‌ها و همچنین پیامدهای ثانویه مانند آسیبهای زیست محیطی وارد می‌کنند (۲۰). بعلاوه، همخوان با نتایج این مطالعه، در برخی از مطالعات نیز نشان داده شده است بیمارستان‌ها یکی از تولیدکننده‌های پسماند مخاطره‌آمیز می‌باشند، بنابراین راه حلی کارآمد برای جلوگیری از بروز معضلات HSE ضروری می‌باشد. آلودگی هوا و دیگر پیامدهای HSE به عنوان یکی از مشکلات و پیامدهای منفی تأسیسات پسماند سوز در فضاهای درمانی محسوب می‌شود. آلینده‌های منتشره از دودکش زباله‌سوز بیمارستان‌ها شامل آلودگی‌های بیولوژیک، مواد شیمیایی سمی و یا سرطان‌زا و آلودگی‌های رادیواکتیو می‌باشد؛ بنابراین، اگر وسایل کنترل آلودگی هوا در تأسیسات زباله‌سوز





جمع‌آوری داده: س.ک.م
تحلیل داده: س.ک.م و ف.ه
نگارش و اصلاح مقاله: س.ک.م، ف.ه و س.ق
تضاد منافع
هیچ یک از نویسندهای در این مطالعه تضاد منافع نداشته‌اند.

ارشد رشته مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است. نویسنده‌ان از مدیریت واحد پسماند پزشکی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران و افراد شرکت‌کننده در این مطالعه کمال قدردانی را به عمل می‌آورد.

مشارکت نویسنده‌ان

طراحی مطالعه: س.ک.م و س.ق

منابع

- Windfeld ES, Brooks MS-L. Medical waste management—A review. Journal of environmental management. 2015; 163: 98-108.
- Zamparas M, Kapsalis V, Kyriakopoulos G, et al. Medical waste management and environmental assessment in the Rio University Hospital, Western Greece. Sustainable Chemistry and Pharmacy. 2019; 13: 100163.
- Aung TS, Luan S, Xu Q. Application of multi-criteria-decision approach for the analysis of medical waste management systems in Myanmar. Journal of Cleaner Production. 2019; 222: 733-45.
- Cheng Y, Sung F, Yang Y, et al. Medical waste production at hospitals and associated factors. Waste Management. 2009; 29(1): 440-4.
- Babanyara Y, Ibrahim D, Garba T, et al. Poor Medical Waste Management (MWM) practices and its risks to human health and the environment: a literature review. Int J Environ Ealth Sci Eng. 2013; 11(7): 1-8.
- Dehghani MH, Ahrami HD, Nabizadeh R, et al. Medical waste generation and management in medical clinics in South of Iran. MethodsX. 2019; 6: 727-33. [Persian]
- Tabrizi JS, Rezapour R, Saadati M, et al. Medical waste management in community health centers. Iranian journal of public health. 2018; 47(2): 286. [Persian]
- Bokhoree C, Beeharry Y, Makoondlall-Chadee T, et al. Assessment of environmental and health risks associated with the management of medical waste in Mauritius. Apcbee Procedia. 2014; 9: 36-41.
- Alabi OA, Ologbonjaye K, Awosolu O, et al. Public and environmental health effects of plastic wastes disposal: a review. J Toxicol Risk Assess. 2019; 5(021): 1-13.
- Beacham TA, Sweet JB, Allen MJ. Large scale cultivation of genetically modified microalgae: A new era for environmental risk assessment. Algal research. 2017; 25: 90-100.
- Kazuva E, Zhang J, Tong Z, et al. The DPSIR model for environmental risk assessment of municipal solid waste in Dar es Salaam city, Tanzania. International journal of environmental





- research and public health. 2018; 15(8): 1-692.
12. Vazdani S, Sabzghabaei G, Dashti S, et al. FMEA techniques used in environmental risk assessment. Environment & Ecosystem Science (EES). 2017; 1(2): 16-8. [Persian]
 13. Roszak M, Spilka M, Kania A. Environmental failure mode and effects analysis (FMEA)—a new approach to methodology. Metalurgija. 2015; 54(2): 449-51.
 14. Shahbazi D. Assessing and prioritizing health safety and environment risk in hospitals (Case study: Shahid Beheshti University of Medical Sciences). Scientific journal of Ilam university of medical sciences. 2016; 24(1): 43-54.
 15. Farhani P, Jozai SA, Malmasi S. Presentation of Strategic Management Program for Disposal of Hospital Wastes Using Combination of SPACE and Freeman Methods.(Case Study Dr. Shariati Hospital of Tehran). Journal of Environmental Science and Technology. 2019; 21(10): 117-27.
 16. Hazari M, Saraei MH. Explanation and evaluation of indicators affecting the efficiency of waste management system Case Study: Yazd City. Sustainable city. 2019; 2(2): 19-33.
 17. Ali M, Wang W, Chaudhry N, et al. Hospital waste management in developing countries: A mini review. Waste Management & Research. 2017; 35(6): 581-92.
 18. Anozie OB, Lawani LO, Eze JN, et al. Knowledge, attitude and practice of healthcare managers to medical waste management and occupational safety practices: Findings from Southeast Nigeria. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2017; 11(3): IC01.
 19. Gupta S, Boojh R, Dikshit A. Environmental education for healthcare professionals with reference to Biomedical waste Management—A case study of a hospital in Lucknow, India. International Research Journal of Environmental Sciences. 2012; 1(5): 69-75.
 20. Murray-Smith RJ, Coombe VT, Grönlund MH, et al. Managing emissions of active pharmaceutical ingredients from manufacturing facilities: an environmental quality standard approach. Integrated environmental assessment and management. 2012; 8(2): 320-30.
 21. Eslami A, Nowrouz P, Sheikholeslami S. Status and challenges of medical waste management in hospitals of Iran. Civil Engineering Journal. 2017; 3(9): 741-8. [Persian]





Hazards Assessment of Medical Waste Unit of the Waste Management Organization Using Failure Mode and Effects Analysis Technique

Sanaz KEESHAVARZ MOTAMED¹, Samira GHİYASI^{2*}, Farshad HASHEMZADEH³

Abstract

Original Article



Received: 2021/02/01

Accepted: 2021/05/05

Citation:

KEESHAVARZ
MOTAMED S,
GHİYASI S,
HASHEMZADEH F.
Hazards Assessment of
Medical Waste Unit of
the Waste Management
Organization Using
Failure Mode and Effects
Analysis Technique.
Occupational Hygiene
and Health Promotion
2022; 6(2): 157-168.

Introduction: Hospital waste is one of the most important pollutants caused by hospital processes. The purpose of this study was to evaluate Health, Safety and Environmental (HSE) risks of medical waste unit.

Method: This cross-sectional study was conducted in 2020. The study tool included the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) technique. This research was conducted in three sections of medical Waste Unit of the Waste Management Organization including collection, processing and landfill sections.

Results: The FMEA results showed that the highest levels of environmental Risk Priority Number (RPN) in the collection, processing and landfill sections were estimated 245, 392, and 294 respectively. Furthermore, the lowest levels of environmental risk in these three sections were calculated as 144, 80, and 60 respectively. The FMEA results indicated that the highest levels of safety and health risk in the collection, processing and landfill sections were calculated to be 252, 420 and 420, respectively. Also, the lowest level of safety and health risk in all three sections was estimated to be RPN=90.

Conclusion: Findings of this study indicated that the level of hospital waste risk is high. Therefore, reducing the incidence of catastrophic consequences associated with these wastes should be considered a priority of the waste management system.

Keywords: Hazards, Risk, Health, Safety and Environment (HSE), FMEA Technique, Medical Waste

¹ Department of Health, Safety, and Environment, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

² Department of Environmental Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

*Corresponding Author: mossavizahra@modares.ac.ir

³ Department of Environmental Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

